

超六类、六类非屏蔽双绞线

简介:

ALL-LAN® 系列六类/E等级4对电缆创新的凹槽设计引导护套中的线对以提供卓越的传输性能,其测试带宽超过600MHz;而超六类的特殊设计使其测试带宽达到650MHz以上,完全满足并超过6A标准。

此类电缆能最大程度支持155Mbps ATM(异步传输模式),100BaseT,千兆以太网、万兆以太网网络(只对超6类)的传输并支持多路ATM信号和其他兼容信号同时传输。

此高速率100欧姆高性能电缆的优良近端串扰,保证多个相同信号传输并显著地减少信号泄露。此4对电缆符合甚至超过了ISO/IEC11801第二版以及EIA/TIA568B.2和CENELEC En50173的衰减和近端串扰要求。使用该产品可得到耐威提供物理层零误码保证。



典型应用:

- * 综合业务数字网
- * 4/16Mbps令牌环网 (IEEE802.5)
- * 10BASE-T (IEEE802.3)
- * 52/155 Mbps ATM(ATM Forum)
- * 622 Mbps/1.2Gbps ATM(ATM Forum)
- * 100BASE-T4(快速以太网)
- * 100VG-AnyLAN(IEEE802.12)
- * 100Mbps TP-PMD
- * 100BASE-TX (快速以太网)
- * 1Gbps以太网
- * 1千兆位网络系统 (WGNA)
- * 72信道带宽视频
- * 10G BASE-T(万兆以太网)(只对超6类产品)

产品编号:

产品说明:

109624U4PK	6类4对非屏蔽双绞线, CM阻燃, 滚轴盒装, 1000英尺 (305米), 23 AWG, 带十字骨架隔离
109624UL4PK	6类4对非屏蔽双绞线, 低烟无卤LSZH护套, 滚轴盒装, 1000英尺 (305米), 23 AWG, 带十字骨架隔离
109624UR4PK	6类4对非屏蔽双绞线, CMR阻燃, 滚轴盒装, 1000英尺 (305米), 23 AWG, 带十字骨架隔离
109624UP4PK	6类4对非屏蔽双绞线, CMP阻燃, 滚轴盒装, 1000英尺 (305米), 23 AWG, 带十字骨架隔离
1096A24U4PK	超6类4对非屏蔽双绞线, CM阻燃, 滚轴盒装, 1000英尺 (305米), 23 AWG, 带十字骨架隔离
1096A24UL4PK	超6类4对非屏蔽双绞线, 低烟无卤LSZH护套, 滚轴盒装, 1000英尺 (305米), 23 AWG, 带十字骨架隔离
1096A24UR4PK	超6类4对非屏蔽双绞线, CMR阻燃, 滚轴盒装, 1000英尺 (305米), 23 AWG, 带十字骨架隔离
1096A24UP4PK	超6类4对非屏蔽双绞线, CMP阻燃, 滚轴盒装, 1000英尺 (305米), 23 AWG, 带十字骨架隔离