

超五类 RJ45模块

简介:

ALL-LAN[®]系列RJ45模块采用开放式Keystone接口, 适合于所有Keystone接口的面板、表面安装盒及多媒体配线架。


专利产品, UL认证, 满足FCC第68部分, 满足EIA/TIA TSB-40-A, 568B.2, 元器件级超五类传输性能, 支持1000Mbps(1Gbps)以太网等应用标准。

IDC连接器不需要导线预先剥线, 可端接22AWG、24AWG、26AWG等实芯线缆。



典型应用:

- * 综合业务数字网
- * 4/16Mbps令牌环(IEEE 802.5)
- * 10BASE-T(IEEE 802.3)
- * 100Mbps/1.2G TP-PMD
- * 52/155 MBPS/1.2Gbps ATM(ATM Forum)
- * 100 BASE-T4 (快速以太网)
- * 100VG-AnyLAN(IEEE 802.12)
- * 100BASE-TX(快速以太网)
- * 1000BASE-TX(千兆以太网)



产品编号:

产品说明:

0095E110U-XX	超5类RJ45模块,非屏蔽,180度压线
0095E210U-XX	超5类RJ45模块,非屏蔽,90度压线
0095ETLU-XX	超5类RJ45模块,非屏蔽,免打线
0095E110F	超5类RJ45模块,屏蔽,180度压线
0095E210F	超5类RJ45模块,屏蔽,90度压线
0095EPL50U	超5类水晶头,50 U [®] 镀金,非屏蔽
0095EPL50F	超5类水晶头,50 U [®] 镀金,屏蔽

注: XX代表颜色, BK(黑色)、WH(白色)、RD(红色)、YL(黄色)、BL(蓝色)、GR(绿色)

超六类、六类 RJ45模块

简介:

ALL-LAN[®] 系列6类RJ45模块采用开放式Keystone接口, 适合于所有Keystone接口的面板、表面安装盒及多媒体配线架。


专利产品, UL认证, 满足FCC第68部分, 满足EIA/TIA TSB-40-A, 568B.2, 元器件级六类传输性能, 支持1000Mbps(1Gbps)以太网等应用标准。超6类模块满足最新的6A标准, 并完全支持万兆以太网络的传输。

IDC连接器不需要导线预先剥线, 可端接22AWG、24AWG、26AWG等实芯线缆。



典型应用:

- * 综合业务数字网
- * 4/16Mbps令牌环网 (IEEE802.5)
- * 10BASE-T (IEEE802.3)
- * 52/155 Mbps ATM(ATM Forum)
- * 622 Mbps/1.2Gbps ATM(ATM Forum)
- * 100BASE-T4(快速以太网)
- * 100VG-AnyLAN(IEEE802.12)
- * 100Mbps TP-PMD
- * 100BASE-TX (快速以太网)
- * 1000BASE-TX (千兆以太网)
- * 1千兆位网络系统 (WGNA)
- * 72信道带宽视频
- * 10GBASE-TX(万兆以太网)
- (只对6A类产品)



产品编号:

产品说明:

0096110U-XX	6类RJ45非屏蔽模块,180度压线
0096210U-XX	6类RJ45非屏蔽模块,90度压线
0096A110U-XX	超6类RJ45非屏蔽模块,满足万兆以太网传输
0096TLU-XX	6类RJ45非屏蔽模块,免打线
0096110F	6类RJ45模块,屏蔽,180度压线
0096210F	6类RJ45模块,屏蔽,90度压线
0096A110F	超6类RJ45模块,屏蔽,满足万兆以太网传输
0096PL50U	6类RJ45水晶头,非屏蔽
0096PL50F	6类RJ45水晶头,屏蔽

注: XX代表颜色, BK(黑色)、WH(白色)、RD(红色)、YL(黄色)、BL(蓝色)、GR(绿色)

