

单路多功能输入模块

Single Multi-Function Input Module

产品应用

把各类模拟量或开关量信号接入到系统各种，如温度、湿度、红外声控、消防应急、楼控、电梯、烟雾感应信号等

技术参数

- 可与任何类型的传感器配合使用
 - 可接受开关量传感器信号
 - 可接受模拟量传感器信号
 - 传感器的信号发生变化时立即响应发送场景命令
 - 可向传感器提供不同的工作电压：DC9V/12V
 - 消耗总线电能：<0.5W
 - 输入电源：DC12V
- 外观尺寸：88mm(w)*55mm(D)*44mm(H)
- 安装方式：标准35mm导轨安装

订购信息

i50系列	回路数	备注
550IP01ADB	1	



多路多功能输入模块

Multiple Multi-Function Input Module

产品应用

把各类模拟量或开关量信号接入到系统各种，如温度、湿度、红外声控、消防应急、楼控、电梯、烟雾感应信号等

技术参数

- 可与任何类型的传感器配合使用
- 可接受开关量传感器信号
- 可接受模拟量传感器信号
- 每个通道可以独立设置触发场景的条件
- 传感器的信号发生变化时立即响应发送场景命令
- 可向传感器提供不同的工作电压：DC5V/9V/12V
- 数码管显示可直观查看当前状态，操作更简易（i55系列）
- 输入电源：DC12V
- 外观尺寸：175mm(w)*90.5mm(D)*68mm(H)
106mm(w)*90.5mm(D)*68mm(H)
- 安装方式：标准35mm导轨安装

订购信息

i50 系列	回路数	模数
550IP04ADB	4	6
550IP06ADB	6	10
550IP08ADB	8	10

